

KUBIXX

Produktoverzicht 2012

	Snelheden	Vermogen bron(kw)	Powerpack	Type	Bed. remote	Bed. kabel	Bed. Vast	Omkeerfunctie	Smeersysteem	Werklampen	Traverse
BK1500											
Heftruck basis	€ 16.560	Var.	Heftruck	-	-	-	M	-	-	-	-
Heftruck basis lux	€ 19.200	Var.	Heftruck	24v gen.	ja	ja	E	-	-	optie	-
Heftruck standalone	nmb	Var.	2,2	benzine/400v	ja	ja	E	ja	ja	optie	optie
Kraanbaan versie	€ 21.000	Var.	2,2	400V	ja	ja	E	ja	ja	ja	ja
BK2500-3000											
Heftruck standalone	€ 27.400	Var.	4	benzine/400v	ja	nee	E	ja	ja	ja	optie
Kraanbaan versie	€ 24.500	Var.	4	400V	ja	nee	E	ja	ja	ja	ja
BK4000-6000											
Heftruck standalone	nmb	Var.	7,5	benzine/400v	ja	nee	E	ja	ja	optie	optie
Kraanbaan versie	nmb	Var.	7,5	400V	ja	nee	E	ja	ja	ja	ja

(afwijkende maatvoeringen of ombouw van uw huidige kubel op aanvraag).

(prijzen excl btw en indicatief, prijswijzigingen voorbehouden)

staring machinery engineering production

KUBIXX

‘betonkwaliteit beheersbaar’



BK3000

kubelmixers voor (zvb)beton verwerkende bedrijven,
voor kraan en heftruckgebruik BK1500-BK6000

de schakel tussen centrale en eindresultaat!
meer inhoud, lagere kosten, hogere kwaliteit!



KUBIXX, voor transport van centrale naar mal

Een goed eindresultaat begint met een goed homogeen mengsel te gebruiken voor de vulling van uw mal.

De KUBIXX houdt het mengsel in beweging, zorgt er voor dat de homogeniteit gehandhaafd blijft of zelfs beter wordt. De energie blijft behouden tot het moment van vullen van de mal, wanneer het nodig is.

Inmengen van additieven of kleurstoffen geen probleem, even een standje sneller laten draaien en na een paar minuten is het mengsel weer zoals u het hebben wilt.

Bediening: Het vullen van de mal onder ideale omstandigheden met voldoende licht en de bediening in de hand. De hydraulische losklep is goed te doseren en is te bedienen met remote, vaste en nood-kabelbediening.

Reinigen van de machine is eenvoudig, mits van te voren goed ingevet met de daarvoor bestemde olieën. De menger in de kubel werkt nagenoeg alle beton naar de losklep toe waardoor weinig tot geen restbeton in de kubel achterblijft. Het rooster op de kubel laat zich hydraulisch openen, sluiten gaat drukloos een zetje is voldoende om het rooster beheersbaar te laten sluiten.

Technisch: de machine heeft een eigen powerpack voor het opwekken van hydraulisch vermogen, heeft 3 draaisnelheden, automatische vetsmering, hydraulische koeler, noodstopsysteem, bewaking van nivo olie en vet, temperatuur van olie en rooster, automatische omkeerfunctie mixer.

Nodig: stroom 16A, 380v aansluiting bij de haak – stroomvoorziening schoonmaakplaats – een afspraak voor demo!



KUBIXX, concept & realisatie

Sinds 2005 zijn wij actief in de prefab-industrie met het transport tussen vrachtautomixer en mal.

Naast de KUBIXX(2010) hebben we ook een rijdende KUBIXX met **SteadyFlow** pompsysteem voor het pulseervrij verpompen van de (zvb) beton naar de mal, eventueel uitgevoerd met verdeelarm(zie foto).

Met name voor het gelijkmatig en zonder onderbreking vullen van lange, grote mallen is de KUBIXX met of zonder pompsysteem een uitkomst. Stortnaden en verschil in interne en externe kwaliteit is hierdoor verleden tijd.

Voor het van de onderzijde volpompen van mallen hebben wij speciale afsluiters. Dit wordt met name toegepast bij kolommen, wanden en bij mallen waar luchtinsluiting door vulling vanaf bovenzijde niet te voorkomen is. Het door meerdere punten vullen van de mal kan hierbij een welkome aanvulling zijn om het gewenste resultaat te behalen.

Voor meer informatie, een demo met de KUBIXX of andere vragen graag contact opnemen met:

Staring bv, Michel Staring: m.staring@staringbv.com
mobiel: 06-50416785

