

DN100/DN125 SPU valonderbreker voor veiliger betonstorten

De oplossing voor het bijna 25 kilo gewicht aan staal wat normaal aan een eindslang hangt.


De SPU valonderbreker is een beter alternatief om naast veiliger ook betaalbaarder te kunnen werken. De veiligheid komt door het gladde en gestroomlijnde ontwerp. Het heeft geen uitstekende stalen delen die diverse verwondingen kunnen veroorzaken en zorgt daardoor voor een aanzienlijk veiligere werkomgeving.

De uit 100% Polyurethaan gemaakte valonderbreker wordt zonder stalen slangtule eenmalig aan de eindslag gemonteerd. Hierdoor is er minimaal 25 kg minder belasting aan het einde van de giek. Het voordeel van Polyurethaan is dat het 4 tot 6 maal slijtvaster is dan staal dus deze zal langer meegaan.

De SPU valonderbreker wordt zo geleverd dat deze meteen gemonteerd kan worden aan de eindslang. Wij geven er echter de voorkeur aan om deze reeds gemonteerd te leveren met een voor u geschikte eindslang. Neemt u voor de mogelijkheden contact met ons op.

De SPU valonderbreker is af te sluiten met een sponsbal maar voor de levensduur van het product is het mogelijk om ook de bijpassende einddop te bestellen.

Voor meer informatie of het bestellen, neemt u dan contact op met Staring via;

 0527-27 44 55

 verkoop@staringbv.com

AFBEELDING



MATEN

SPU valonderbreker DN 100
art. no. 76604554

SPU valonderbreker DN 125
76004553

SPU valonderbreker DN 100 met
3 meter eindslang
art. no. 76604570

SPU valonderbreker DN 125 met
3 meter eindslang
art. no. 76604575

SPU valonderbreker DN 100 met
4 meter eindslang
art. no. 76604580

SPU valonderbreker DN 125 met
4 meter eindslang
art. no. 76604585

Afsluitdop voor SPU
valonderbreker DN 100
76004590

Afsluitdop voor SPU
valonderbreker DN 125
76004595