

SteadyFlow.nl



SB30 voor o.a. anhydriet,- en
cementgebonden gietvloeren





SB30- anhydriet,- en cementgebonden gietvloeren



Deze slimme 2-cilinder pomp zorgt voor een nagenoeg pulseervrije mortelstroom, met weinig slijtage en hoge capaciteit. 26-30m³ bij 25-30bar morteldruk, afnemende capaciteit bij oplopende druk.

(bij gebruik van standleiding is 30bar ongeveer 50mtr hoogte, 150mtr hoogte~45bar)



Een krachtige 4-cilinder hydraulisch gekoelde Deutz motor zorgt voor de benodigde energie om het hydraulisch systeem te laten werken. Door gebruik te maken van een dubbele hydraulische koeler wordt ruimte bespaard en is de motor eenvoudig toegankelijk voor service. De motor wordt beveiligd door een eigen management systeem.



Aan de invoerzijde van de pomp een grote invoerbak met actieve menger. Bovenin de invoerbak een beveiligd rooster, indien gewenst met trilmotor. Naast de invoerinrichting aan beide zijden pompstop en noodstoppen voor de mixerchauffeur.



Het chassis is volledig thermisch verzonken, andere delen electrolytisch of epoxy. Het frame en de assen zijn berekend op zwaar terrein. De machine wordt geleverd met verstelbare dissel, steunwiel. De geel gekleurde delen zijn de onderdelen die in elke gewenste kleur geleverd kunnen worden. Totaalgewicht 2600 kg



Overig: vaste bediening & remote control met tussenstation voor grote hoogte, automatische toerentalregeling, 90l dieseltank, eenvoudig wisselen van slijtdelen. Korte terugverdientijd.

Voor meer informatie zie onze website www.staringbv.com. U kunt ons bereiken voor meer informatie of een afspraak met **0527-27 44 55**